

영 빈 테 크

Tel. (02) 454-4858 Fax (02) 454-4859
e-mail : ybt4858@unitel.co.kr info@youngbin.co.kr
<http://www.youngbin.co.kr>

파이프 벤딩 가공기 (CNC 타입)

모델 : TUBOTRON 25 (MR)



Maker : 독일 TRACTO-TECHNIK GmbH

적용범위 : 4 ~ 25 mm 외경 파이프 (탄소강관, 스테인레스, CuNi, 동, 알루미늄, 티타늄 등)
맨드렐 사용 가능 - 자동 전후진
사용 용도 : 엔진배관용 벤딩 및 유압배관, 도어핸들 및 파이프 장식품등 벤딩이 요구되는 모든작업

특징

- **벤딩금형 교환 소요시간 : 불과 1~2 분 정도만에 신속 교환 가능**
- 벤딩각도 : 180 도 까지
- 요구 되는 벤딩각도 입력 및 실제 벤딩이 수행되는 각도를 디지털 SIMATIC PC 판넬에서 제어 및 벤딩 SOFTWARE 프로그램 에서 수행 됨.
- 벤딩 곡률반경(R) = 1.2 ~ 6 x D
- 스프링백 각도를 콘트롤에서 자동보정 함.
- 유압식 파이프 척킹 --- **콜렛 교환시간 : 불과 20 초 정도**
- 맨드렐 끝단 윤활유 자동 공급장치 - 벤딩 작업 시에만 최소량씩 자동 공급
- 누구나 손쉽게 8 시간 정도의 교육으로 SOFTWARE 사용요령 습득
- 벤딩 ARM 의 길이는 3000, 4500, 6000 mm 중 택일 - 맨드렐에 삽입 되는 파이프의 길이 임
- 벤딩 되어지는 파이프의 크래핑, 벤딩, 맨드렐의 전후진 운동 등이 모두 유압으로 구동 되므로 장시간의 작업에도 탁월한 성능을 발휘 함.

옵션 기능 선택

- 파이프가 얇고 곡률반경이 작은 벤딩 경우, 주름방지 장치를 선택
- 슬라이드식 지지금형
- 좌벤딩 + 우벤딩 기능
- 복층금형 사용기능 --- “MR” 모델만 적용
- 전화모뎀을 통하여 원격 유지보수 기능

사양

전기 : 220 V 또는 380 V, 60 Hz, 3 Ph.

최대 벤딩 R = 150 mm

벤딩속도 : 150 도 / 초

송급속도 : 1600 mm / 초

회전속도 : 360 도 / 초

벤딩각도 및 위치 정밀도 : +/-0.05 도(mm)

모터 : 15.0 KW

중량 : 1500 Kg

크기(W x H x L) : 860 x 1200 x 2800 mm (1500 mm 길이의 맨드릴 유효길이의 경우)

● 본체와는 별도의 기능을 갖는 관련 장치

- 1) 파이프 절단기 - TUBOSAW
- 2) 파이프バリ제거 - TUBOGRAT
- 3) 유공압 배관 피팅 작업 - VARIOMAT (링 장착 및 후레어 확관 장치)
- 4) 벤딩 파이프 3차원 측정기 - TUBOSCAN
- 5) 형치 벤딩 데이터 출력 및 위치 고정 장비 - SCOPLINK + ROBOFIX